

Produktdatenblatt

Stand: 30.10.2024

Seite 1 / 2

Artikel Nummer:	17163-6.100Box
Artikel Bezeichnung:	Silikon- Einzellitze / 0,25mm ² weiß / Typ"GG" / 100m Box
Typ:	Silikon-Kabel Meterware Einzellitze Einzellitze Typ"GG"

Technische Beschreibung:

Technische Daten:

- Silikon-Aderleitung 0,25mm² weiß
- Leiter: Cu blk feindrähtig (128x0,05mm)
- Isolation: Silikon schwarz (ca.1,2mm)
- Gleichstromwiderstand bei 20°C: max.78 Ohm/km
- Prüfspannung: 1,5 kV
- Betriebsspitzenspannung: max.60V
- Gewicht: ca.3,0 kg/km
- Kupferzahl: ca.2,4 kg/km
- Mindestbiegeradius: 5x Leitungsdurchmesser
- Eisatztemperaturbereich fest verlegt: von -40°C bis +180°C

Produktdatenblatt

Stand: 30.10.2024

Seite 2 / 2

- Einsatztemperaturbereich frei beweglich: von -25°C bis +180°C

- Aufdruck: SILIKONLITZE HOCHFLEXIBEL TYP "GG" 0,25 QMM

Verpackungseinheit: 100m in Kartonbox