

## Produktdatenblatt

---

Stand: 30.10.2024

Seite 1 / 2

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Artikel Nummer:</b>      | 22016                                            |
| <b>Artikel Bezeichnung:</b> | SR 60 / 95x0.13mm / transparent blau             |
| <b>Typ:</b>                 | Schrumpfschlauch   PVC (z.B: für Akkus & Lipo's) |

### Technische Beschreibung:

Technische Beschreibung:

- Innendurchmesser vor Schrumpfung: ca. 59mmØ
- Innendurchmesser nach Schrumpfung: ca. 31mmØ
- Schrumpfverhältnis: ca. 2:1
- Flachmaß: ca. 95mm
- Wandstärke: ca. 0,13mm
- Farbe: transparent blau
- Oberfläche: hochglanz poliert
- Temperaturbereich / Einsatzbereich: ca. -20 ° bis + 85 °C
- UL Listung: Nein

Info:

## Produktdatenblatt

---

Stand: 30.10.2024

Seite 2 / 2

- vor dem Schrumpfen ist der Schrumpfschlauch weich, beweglich
- nach dem Schrumpfen wird der Schrumpfschlauch steif / hart
- Schrumpfung: mit dem Heissluftgebläse

Wenn sie z.B. 3Meter Bestellen erhalten sie 3Meter Schrumpfschlauch am Stück

(max. 100 Meter am Stück)