

## Produktdatenblatt

Stand: 30.10.2024

Seite 1 / 2

<b>Artikel Nummer:</b>	30084-2
<b>Artikel Bezeichnung:</b>	Silikon- Einzellitze / 8,0mm <sup>2</sup> / rot / Typ"NEG"
<b>Typ:</b>	Silikon-Kabel Meterware   Einzellitze   Einzellitze Typ"NEG"

### Technische Beschreibung:

Technische Daten:

- Silikon-Aderleitung 8,0mm<sup>2</sup> rot
- Leiter: Cu blk (2079x0,07mm) max. 4,2mm $\varnothing$
- Isolation: Silikon rot (5,7+0,1/-0,3)mm
- Widerstand bei 20°C: max. 2,45 Ohm/km
- Prüfspannung (Ueff): 2,5 kV AC (Sparktest)
- Betriebsspannung (U0/U): 300/500 V AC
- Gewicht: 93,2 kg/km
- Biegeradius: 7,5xD feste Verlegung / 15xD freie Bewegung
- Temperaturbereich: von -50°C bis +135°C
- Aufdruck: SILICONKABEL HOCHFLEXIBEL TYP "NEG" 8 QMM

## Produktdatenblatt

---

Stand: 30.10.2024

Seite 2 / 2

Isolation Eigenschaften:

- Dichte: 1,22 g/cm<sup>3</sup>
- Härte: 71 Shore A
- Zugfestigkeit: 10 MPa
- Dehnung: 350%

Wenn sie z.B. 3Meter bestellen erhalten sie 3Meter Kabel am Stück

(max. 100 Meter am Stück) (größere Längen auf Anfrage möglich)